

Art.Nr.41210

Swift®clean 9557 rot

Art.Nr.41220

Swift®clean 9003 rot

Proplachovací prostředek 2557 - červený

Proplachovací prostředek 3000 - červený

Použití : Proplachovací prostředky slouží k propláchnutí nanášecích strojů a zařízení, na kterých se předtím zpracovávala polyuretanová tavná lepidla. Zreagovaná polyuretanová tavná lepidla se těmito proplachovacími prostředky nenaruší.

Technická data :

	Swift®clean 9557 červený nízkoviskózní	Swift®clean 9003 červený vysoceviskózní
Báze:	EVA-kopolymer	EVA-kopolymer
Barva:	červená	červená
Hustota:	ca 0,92	ca 1,00
Konzistence:	tavenina	tavenina
Tavicí viskozita při 120 °C:	ca 20 000 mPas *	ca 45 000 mPas *
Bod měknutí podle metody kroužek/kulička:	ca 94 °C	ca 92 °C
Teplota zpracování:	100 - 150 °C	100 - 150 °C
Přípustná doba skladování:	více než 12 měsíců	více než 12 měsíců
Podmínky skladování:	v chladu a suchu	v chladu a suchu
Možnost poškození mrazem:	ne	ne
Označení nebezpečnosti:	žádné	žádné
Bezpečnostní list:	k dostání na požádání	

* Udaná hodnota viskozity platí jako průměrná hodnota po výrobě. Nepatrné odchylky jsou možné. Vlivem tepelného zatížení může dojít ke změně viskozity.

** Nařízení pro transport nebezpečných látek / SRN

Balení:

kartuše à 250g	kartuše à 250g
alu sáček 1,4 kg	alu sáček 1,4 kg
alu sáček 1,6 kg	alu sáček 1,8 kg
hobbok à 13 kg	hobbok à 13 kg
sud à 150 kg	sud à 150 kg

K zvláštní pozornosti:

Naše údaje vycházejí ze zkušeností v laboratoři a praxi. S ohledem na různost materiálů, zpracovatelských metod a místních zvyků, na které nemáme žádný vliv, nemůže být převzata žádná záruka, ani z hlediska patentového práva. Doporučujeme proto dostatečné vlastní pokusy. Ostatně poukážeme na naše všeobecné obchodní podmínky.